



ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-5749

EXXSOL D-60

03/01/19

1 de 1

Revisión

01

FÓRMULA: N.A.

PESO MOLECULAR: N.A.

DESCRIPCIÓN

El Exxsol D-60 es un líquido claro, transparente y poco miscible en agua.

APLICACIONES

El Exxsol D-60 es ampliamente utilizado en la industria agroquímica productos de consumo, pinturas, recubrimientos y artes gráficas. Es usado como solvente, dispersante y vehículo en formulaciones industriales. Sus características físicas importantes son la baja velocidad de evaporación y alto punto de ebullición, lo cual le permite acabados brillantes en los recubrimientos.

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	LCLMS ⁽¹⁾	Visual
Gravedad específica @ 15.6/15.6 °C	0.768 - 0.820	MP-022
Color, Saybolt ⁽¹⁾	30 Min.	-
Flash Point, °C ⁽¹⁾	61.5 Min.	-
Contenido de Aromáticos, % peso ⁽¹⁾	1.0 Máx.	-
Rango de destilación @ 101.33 kPa (760 mm Hg), °C ⁽¹⁾		
	P.E.I. 177 Mín.	-
	P.S. 220 Máx.	

Notas:

⁽¹⁾ LCLMS: Líquido Claro, Libre de Materia en Suspensión

⁽²⁾ Los resultados son reportados del certificado de origen

DISPONIBILIDAD

En tambores de lámina con 200 litros de producto o a Granes, según las necesidades del cliente.

Página web: www.alveg.com.mx

email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx