

	ESPECIFICACIÓN DE VENTA		EVC-5747	
	ISOPAR M		15/01/21	1 de 1
			Revisión	01

FÓRMULA: -

PESO MOLECULAR: -

DESCRIPCIÓN

El Isopar M, es un fluido Isoparafínico sintético producido a partir del petróleo.

APLICACIONES

Es utilizado formulación de pinturas y revestimientos, también es utilizado como fluido de proceso en la manufactura de piezas metálicas, tintas de impresión y aplicaciones de productos químicos agrícolas.

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	LCLMS ⁽¹⁾			VISUAL
Gravedad Especifica @ 15.6 /15.6°C	0.784 - 0.796			MP-022
Rango de Destilación @ 101.33 kPa (760 mmHg), °C ⁽²⁾				
	P.E.I.	218.0	Mín.	-
	P.S.	257.0	Máx.	-
Contenido de Aromáticos, % peso ⁽²⁾		0.05	Máx.	-
Viscosidad @ 40 °C, cSt ⁽²⁾		2.2 - 3.1		-
Color, SAYBOLT ⁽²⁾		30	Mín.	-

Notas:

⁽¹⁾ LCLMS: Líquido Claro, Libre de Materia en Suspensión.

⁽²⁾ Valores tomados del certificado de origen.

DISPONIBILIDAD

En tambores de lámina con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx

email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx