



ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-569

ACRILATO DE BUTILO

04/09/20

1 de 1

Revisión

02

FÓRMULA: $C_7H_{12}O_2$

PESO MOLECULAR: 128.17

DESCRIPCIÓN

El Acrilato de Butilo es un líquido transparente, de olor fuerte afrutado.

APLICACIONES

Es utilizado en la fabricación de polímeros, resinas y en la formulación de resinas y adhesivos.

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	LCLMS ⁽¹⁾		Visual
Color, Pt/Co	10	Máx.	MP-021
Humedad, % peso	0.1	Máx.	MP-027
Pureza, % área	99.5	Mín.	MP-059
Gravedad Específica @ 20/20 °C	0.8950 - 0.9016		MP-022
Contenido de inhibidor (MEHQ), ppm ⁽²⁾	10 - 20		-

Notas:

⁽¹⁾ LCLMS: Líquido Claro, Libre de Materia en Suspensión.

⁽²⁾ Este valor es tomado del Certificado de Origen.

El tiempo de Almacenaje del Acrilato de Butilo no debe ser mayor a 6 meses, pasado este tiempo verificar la concentración del Inhibidor.

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores de lámina con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx

email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx