



ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-5708

EXXSOL D-80

12/05/21

1 de 1

Revisión

03

FÓRMULA: -

PESO MOLECULAR: -

DESCRIPCIÓN

El EXXSOL D-80 es un líquido claro, transparente, poco miscible en agua, pero es miscible con hidrocarburos, alcoholes y ésteres.

APLICACIONES

El EXXSOL D-80 es ampliamente utilizado en la industria agroquímica productos de consumo, pinturas, recubrimientos y artes gráficas. Es usado como solvente, dispersante y vehículo en formulaciones industriales. Sus características físicas importantes son la baja velocidad de evaporación y alto punto de ebullición, lo cual le permite acabados brillantes en los recubrimientos.

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	LCLMS ⁽¹⁾	Visual
Gravedad Específica, 15.6/15.6 °C	0.791 - 0.809	MP-022
Color Pt/Co	10 Máx.	MP-021
Viscosidad cinemática @ 40 °C, cSt ⁽²⁾	1.40 - 1.80	-
Rango de destilación @ 101.33 kPa (760 mmHg), °C ⁽²⁾		
	P.E.I. 200 Mín.	-
	P.S. 248 Máx.	

Notas:

⁽¹⁾ LCLMS: Líquido claro, libre de materia en suspensión

⁽²⁾ Este valor es tomado del Certificado de Origen.

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores de lámina con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx

email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx