



ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-544

ACETATO DE VINILO (V.A.M.)

06/09/22

1 de 1

Revisión

06

FÓRMULA: $C_4H_6O_2$

PESO MOLECULAR: 86.09

DESCRIPCIÓN

El acetato de vinilo es un líquido transparente, de olor frutal dulce agradable, pero su olor puede ser fuerte e irritante para ciertas personas.

APLICACIONES

Es utilizado principalmente en la producción de otras sustancias químicas industriales como los polímeros de acetato de vinilo y los copolímeros de etileno y acetato de vinilo, además es utilizado para la fabricación de adhesivos utilizados por las industrias de embalaje y la construcción. también se utiliza para la elaboración de pinturas, textiles y papel.

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia ⁽¹⁾	Líquido Transparente		-
Color, Pt/Co ⁽¹⁾	5	Máx.	-
Acidez como ácido acético, % peso ⁽¹⁾	0.005	Máx.	-
Humedad, % peso ⁽¹⁾	0.05	Máx.	-
Pureza, % peso ⁽¹⁾	99.9	Mín.	-
Aldehídos, ppm ⁽¹⁾	100	Máx.	-
Hidroquinona, ppm ⁽¹⁾	20	Máx.	-

Notas:

- ⁽¹⁾ Este valor es tomado del certificado de proveedor
- ⁽²⁾ El tiempo de Almacenaje del Acetato de Vinilo no debe ser mayor a 3 meses, pasado este tiempo verificar la concentración del inhibidor.

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores de lámina con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx

email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx