

FÓRMULA: $C_8H_{16}O_3$
PESO MOLECULAR: 160.21

DESCRIPCIÓN

El Acetato de Butil Cellosolve es un líquido transparente, de baja velocidad de evaporación y flamable.

APLICACIONES

Es un excelente disolvente ampliamente usado en la dilución de pinturas, en las que se requiere una nivelación eficiente, es usado en la fabricación de resinas sintéticas e incluso en la fabricación de productos de limpieza industrial.

ESPECIFICACIONES
MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	LCLMS ⁽¹⁾		Visual
Olor	Característico		-
Color, Pt/Co	15	Máx.	MP-021
Humedad, % peso	0.1	Máx.	MP-027
Pureza, % peso	99.0	Mín.	MP-059
Acidez como Ácido Acético, % peso	0.05	Máx.	MP-025
Gravedad Específica @ 20/20 °C	0.935 - 0.944		MP-022
Rango de Destilación @ 77.99 kPa (585 mmHg), °C			MP-023
	P.E.I.	170	Mín.
	P.S.	184	Máx.

Notas:

⁽¹⁾ LCLMS: Líquido Claro, Libre de Materia en Suspensión.

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores de lámina con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx
email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx