FÓRMULA: $C_6H_{14}O_2$ **PESO MOLECULAR:** 118.17

DESCRIPCIÓN

El Butil Cellosolve es un líquido transparente, miscible con hidrocarburos aromáticos y ligeramete miscible en agua, volatil y flamable.

APLICACIONES

Es utilizado en la formulación de adelgazadores de pinturas e incluso en productos de limpieza industrial. Sus características físicas importantes son la baja velocidad de evaporación y alto punto de ebullición, lo cual permite acabados brillantes en los recubrimientos y mayor penetración en los agentes de limpieza.

ESPECIFICACIONES			MÉTODO DE PRUEBA
Apariencia	LCLMS (1)		Visual
Color, Pt/Co	10	Máx.	MP-021
Humedad, % peso	0.10	Máx.	MP-027
Pureza, % área por C.G.	99.0	Mín.	MP-059
Gravedad Específica @ 20/20 ºC	0.900 - 0.904		MP-022
Acidez como Ácido Acético, % peso (2)	0.01	Máx.	-

Notas:

(1) LCLMS: Líquido Claro, Libre de Materia en Suspensión.
(2) Este valor es reportado del certificado del fabricante

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores de lámina con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx **email Ventas:** contactomexico@alveg.com.mx