



ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-637

MONÓMERO DE ESTIRENO

24/06/22

1 de 1

Revisión

03

FÓRMULA: C_8H_8

PESO MOLECULAR: 104.15

DESCRIPCIÓN

Es un líquido de olor característico, es volátil, inflamable, es miscible con varios solventes pero poco soluble en agua.

APLICACIONES

Es utilizado en la fabricación de caucho, plásticos, materiales aislantes, cañerías, autopartes y envases de alimentos, entre otros usos.

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	LCLMS ⁽¹⁾		Visual
Color, Pt/Co	10	Máx.	MP-021
Gravedad específica @ 20/20 °C	0.904	- 0.909	MP-022
Humedad, % peso	0.1	Máx.	MP-027
Presencia de polímero	Ausente		MP-029
Pureza, % área	99.7	Mín.	MP-059
Inhibidor TBC, ppm ⁽²⁾	10	- 26	-

Notas:

- ⁽¹⁾ LCLMS: Líquido Claro, Libre de Materia en Suspensión.
- ⁽²⁾ El resultado es tomado del certificado del proveedor.
El tiempo de Almacenaje del Monómero de Estireno no debe ser mayor a 6 meses, pasado este tiempo verificar la concentración del Inhibidor.

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores con 200 litros de producto.

Página web: www.alveg.com.mx

email Ventas: contactomexico@alveg.com.mx